

## Kombajn zbożowy Massey Ferguson 7347 S MCS



# MASZYNA SPRZEDANA

**Marka:** Massey Ferguson

**Model:** 7347 S MCS

**Rok produkcji:** 2018

**Stan licznika MTG na silniku:** 65

**Stan licznika MTG na młocarni:** 26

Twój Sprzedawca: **Marek Dziedzic**

## MASZYNA DEMO, PEŁNA GWARANCJA!

### SILNIK

- 6-cylindrowy, norma emisji spalin Tier4, SCR + DOC
- Pojemność skokowa: 7,4L
- Moc z bostem: 225kW/306KM
- Zbiornik paliwa: 620 l
- Zbiornik AdBlue: 80 l
- UKŁAD NAPEŁDOWY
- 4-biegowa przekładnia hydrostatyczna
- Maksymalna prędkość jazdy: 25 km/h

### PRZENOŚNIK POCHYŁY

- 3 łańcuchy przenośnika, rewers mechaniczny, system zabezpieczający przed kamieniami, układ wzdłużnego kopiowania terenu, układ poprzecznego kopiowania terenu

### UKŁAD OMŁOTOWY

- Zespół młócenia - MCS Multi Crop Separator
- Liczba bębnow: 3 szt.
- Szerokość bębna: 1600 mm
- Średnica bębna: 600 mm
- Liczba cepów: 8 szt.
- Zakres obrotów bębna: 430-1210 obr/min
- Łączna powierzchnia omłotu: 2,25 m<sup>2</sup>
- Powierzchnia klepiska: 0,99 m<sup>2</sup>
- Moduł ABC: 0,19 m<sup>2</sup>
- MCS plus: 1,07 m<sup>2</sup>
- Kąt opasania klepiska: 120°

### UKŁAD SEPARACJI ZIARNA I CZYSZCZENIE

- Regulacja sit, Multi Crop Separator
- Powierzchnia wytrząsacza: 6,81 m<sup>2</sup>
- Liczba klawiszy: 6 szt.:
- wysoka oscylacja 150mm
- 4 stopnie o wysokości 210mm
- długość wytrząsacza 4,3m

Liczba sit czyszczących: 2 szt.

- Sita HC ( HighCapacity) regulowane elektrycznie
- Zespół czyszczący podzielony na sekcje
- Wentylator promieniowy, pracujący na pełnej szerokości kosza sitowego

### ZBIORNIK ZIARNA, WYŁADUNEK

- Pojemność zbiornika ziarna: 8600 l
- Prędkość wyładunku: 85 l/s
- Wysokość wyładunku ziarna: 4,4 m

### PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE USPRAWNIAJĄCE PRACĘ

- Szarpacz słomy, liczba noży 64 szt. w czterech rzędach, kierownice rozrzucające siewkę, automatyka hedera
- Kabina: klimatyzacja, ogrzewanie, radio, elektrycznie sterowane lusterka

### Przyrząd żniwny FreeFlow

- szerokość 6 m
- uniwersalna ramka umożliwiająca mocowanie do wszystkich kombajnów z grupy AGCO
- skręcana podłoga i wzmocniona rama
- prędkość nagarniacza od 0 do 55 obr/min( proporcjonalnie do prędkości jazdy)
- przekadnia Schumacher (prędkość cięcia 1254 obr./min)
- noże i bagnety przykręcane( samoczyszczące)
- ślimak średnicy 610 mm
- rozdzielacze łań
- multizłącze - jedno złącze do wszystkich przewodów elektrycznych i hydraulicznych