

Ciągnikowy rębak do gałęzi Junkkari HJ252GTC z żurawiem załadunkowym



127 500 zł netto

Marka: Jukkari

Model: HJ252GTC

Rok produkcji: 2022, maszyna fabrycznie nowa

Postaw na profesjonalny i wydajny sprzęt, dzięki któremu wykonasz pracę szybciej, dokładniej i mniejszym nakładem siły roboczej!

Proponujemy Państwu do sprzedaży **rębak ciągnikowy z systemem samozaładowniczym typu dźwig**. Pozwala on na sprawny i szybki załadunek komory gałęziami, krzewami bądź innym drewnem przeznaczonym do zrębkowania. Sterowanie odbywa się za pomocą pulpitu z rozdzielaczem hydraulicznym i może być prowadzone zarówno z wnętrza ciągnika (jeśli ciągnik ma takie możliwości) jak również, kiedy operator stoi w pobliżu pracującej maszyny.

Jukkari to fiński producent specjalizujący w produkcji rębaków do drewna. Maszyny cechuje najwyższa jakość i żywotność. Z racji skandynawskiego pochodzenia producenta i ilości przetwarzanego tam drewna, Jukkari to rozpoznawalna i ceniona marka wśród firm zajmujących się zrębkowaniem drewna.

Rębak dedykowany jest **profesjonalnym użytkownikom (zakłady komunalne, firmy obsługujące zieleń, firmy z branży leśnej)**.

Zapotrzebowanie na moc ciągnika od 70 KM. Dzięki dwóm mocnym walcom wciągającym i masywnej tarczy rozdrabniającej maszyna jest w stanie **zrębkować drewno o średnicy do 25 cm**.

DANE TECHNICZNE:

- 2 rolki pobierające gałęzie (napędzane hydraulicznie)
- średnic rozdrabnianego drewna do 25 cm!
- system AntiStress zabezpieczający maszynę przed przeciążeniem
- potężna i masywna tarcza z czterema nożami roboczymi zapewnia równe i skuteczne zrębkowanie materiału
- do pracy z ciągnikami o mocy od 70 KM

DANE TECHNICZNE ŻURAWIA:

- zasięg – 6,7 m
- siła podnoszenia – 41 kNm
- udźwig na wysokości 4 m bez chwytaka – 790 kg
- udźwig na wysokości 4 m z chwytakiem – 460 kg
- obrót ramienia – 370 stopni
- waga dźwigu bez stóp podporowych i bloku hydraulicznego – 620 kg
- waga stóp podporowych teleskopowych – 300 kg
- rekomendowany wydatek pompy hydraulicznej – 30-45 l/min.
- wysuw teleskopu – 1.6 m
- waga chwytaka – 108 kg

DANE TECHNICZNE RĘBAKA:

- Rębak Jukkari 252GTC
- Maksymalna średnica pnia – do 25 cm
- Rozmiar leja zasilającego 26x26 cm
- Specjalny wzmocniony kanał załadowniczy przeznaczony do współpracy z dźwigiem
- Sterownik roboczy do obsługi rębaka – WIZARD+
- Pedaly do awaryjnego zatrzymywania rębaka
- Średnica tarczy tnącej – 94 cm
- Masa tarczy tnącej – 172 kg
- Prędkość napędu WOM – 540 - 1 000 obr./min
- Liczba noży tnących – 4 szt., przeciwnoże – 2 szt.
- Długość zrębków – 3-20 mm
- Wydajność (m3/h) – 7-30 m3/h
- Wysokość położeniu transportowym – 275 cm
- Dwa walce podające zasilane hydraulicznie
- Wałek przekładnika mocy – Waltersheid ze sprzęgłem
- System no-stress – automatyczne dozowanie prędkości rolek podających do obrotów ciągnika

Jukkari, to jeden z producentów z **najniższą rotacją części zamiennych**. Dzięki najwyższej precyzji wykonania oraz zastosowaniu skandynawskiej stali najwyższej jakości obsługa serwisowa rębaków obejmuje tylko wymianę noży tnących. Rębaki Jukkari odwiedzają się Klientom **wieloletnią bezawaryjną pracą**.

Zadzwoń i umów się na indywidualne testy!

Paweł Pawlak

tel. +48 505 077 757

pawel.pawlak@gravit.pl