

| MODEL                                     | 675DT - IIIA KING                                                                                                                                                                                                    |     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SILNIK                                    | PERKINS                                                                                                                                                                                                              |     |
| moc znamionowa siknika                    | 55,5 kW przy 2200 min-1                                                                                                                                                                                              |     |
| max. moment obrotowy                      | 294 Nm przy 1400 obr/min                                                                                                                                                                                             |     |
| typ                                       | PERKINS 1104D-44T                                                                                                                                                                                                    |     |
| ilość cyl. / poj. skokowa                 | 4/4400                                                                                                                                                                                                               |     |
| system chłodzenia                         | cieczą                                                                                                                                                                                                               |     |
| filtr powietrza                           | suchy, dwustopniowy                                                                                                                                                                                                  |     |
| UKŁAD NAPĘDOWY                            | CARRARO                                                                                                                                                                                                              |     |
| sprzęgło                                  | dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM, sterowane elektrohydrauliczne                                                                                                                            |     |
| skrzynia biegów                           | mechaniczna o stałym zazębieniu, zsynchronizowana z rewersem i reduktorem                                                                                                                                            |     |
| ilość biegów                              | 12 na 12                                                                                                                                                                                                             |     |
| blokada mech. różnicowego                 | mechaniczna                                                                                                                                                                                                          |     |
| WAŁ ODBIORU MOCY                          |                                                                                                                                                                                                                      |     |
| typ                                       | niezależny i zależny                                                                                                                                                                                                 |     |
| prędkość obrotowa WOM/silnik, obr./min    | 540/1938, 1000/1962                                                                                                                                                                                                  |     |
| średnica końcówki / liczba wypustów       | 35mm/6                                                                                                                                                                                                               |     |
| UKŁAD HYDRAULICZNY                        |                                                                                                                                                                                                                      |     |
| funkcje podnośnika                        | regulacja pozycyjna i siłowa                                                                                                                                                                                         |     |
| wydatek pompy, l/min                      | 34                                                                                                                                                                                                                   |     |
| ciśnienie normalne Mpa                    | 18                                                                                                                                                                                                                   |     |
| układ zawieszenia narzędzi                | 2 kat. ISO 730-1                                                                                                                                                                                                     |     |
| Max. udźwig podnośnika [kg]               | 2400                                                                                                                                                                                                                 |     |
| rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy  | 4                                                                                                                                                                                                                    |     |
| UKŁAD KIEROWNICZY                         |                                                                                                                                                                                                                      |     |
| typ                                       | hydrostatyczny                                                                                                                                                                                                       |     |
| UKŁAD HAMULCOWY                           |                                                                                                                                                                                                                      |     |
| hamulce robocze                           | tarczowe, mokre                                                                                                                                                                                                      |     |
| hamulce postojowe                         | sterowany ręcznie                                                                                                                                                                                                    |     |
| OŚ PRZEDNIA                               |                                                                                                                                                                                                                      |     |
| typ                                       | CARRARO ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicującego                                                                                                                                   |     |
| OGUMIENIE                                 |                                                                                                                                                                                                                      |     |
| przód                                     | 11,2 - 24                                                                                                                                                                                                            |     |
| tył                                       | 16,9 - 30                                                                                                                                                                                                            |     |
| ZESP.PRZELĄCZENIOWO-ZACZEPOWE             |                                                                                                                                                                                                                      |     |
|                                           | zaczep przedni; górny i dolny zaczep transportowy; zaczep rolniczy                                                                                                                                                   |     |
| KABINA                                    |                                                                                                                                                                                                                      |     |
| rodzaj                                    | komfortowa, ochronna, dwudrzwiowa; nowy desing wnętrza kabiny ze szklanym szyberdachem                                                                                                                               |     |
| wyposażenie                               | ogrzewanie i wentylacja, otwierany szklany szyberdach, uchylne okna tylne i boczne, spryskiwacz szyby przedniej i wycieraczki szyby przedniej i tylnej, lusterka boczne, reflektory przednie i tylne na dachu kabiny |     |
| WYMIARY (mm) WAGA (kg)<br>WERSJA KABINOWA |                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Długość                                   | 4190                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Szerokość                                 | 1939 - 2375                                                                                                                                                                                                          |     |
| Wysokość                                  | 2490 - 2505                                                                                                                                                                                                          |     |
| Prześwit                                  | 390 - 405                                                                                                                                                                                                            |     |
| Rozstaw osi                               | 2386                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Rozstaw kół przednich                     | 1460+1860                                                                                                                                                                                                            |     |
| Rozstaw kół tylnych                       | 1508+1908                                                                                                                                                                                                            |     |
| Masa ciągnika bez obciążników [kg]        | 3585                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Przednie obciążniki                       | 6X22 + 1X40 =172                                                                                                                                                                                                     |     |
| Tylne obciążniki                          | 2X39 + 4X32 = 206                                                                                                                                                                                                    |     |
| WYMIARY (mm) WAGA (kg)<br>WERSJA RAMOWA   |                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Długość                                   |                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Szerokość                                 |                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Wysokość                                  |                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Prześwit                                  |                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Rozstaw osi                               |                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Rozstaw kół przednich                     |                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Rozstaw kół tylnych                       |                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Masa ciągnika bez obciążników [kg]        |                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Przednie obciążniki                       |                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Tylne obciążniki                          |                                                                                                                                                                                                                      |     |
| POJEMNOŚĆ (w litrach)                     |                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Zbiornik paliwa                           | 98                                                                                                                                                                                                                   |     |
| DODATKOWE WYPOSAŻENIE<br>za dopłatą       |                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Siedzisko pnweumatyczne                   | tak                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Klimatyzacja                              | tak                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Przedni TUZ i WOM                         | tak                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Ładowacz                                  | tak                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Szybkosprzęgi TUZ                         | tak                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Ogumienie alternatywne                    | przód 320/70 R24; 360/70 R24;<br>480/70 R30                                                                                                                                                                          | tył |
| Kolor nadwozia inny niż niebieski         | na życzenie, kolor podstawowy - czerwony                                                                                                                                                                             |     |